

NYE VEIER, E6 STORHOVE-ØYER
REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSTREDNING

Reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer

Øyer kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER

PLANID 201809
SAKSNUMMER XXXXX

DATO FOR SISTE REVISJON AV BESTEMMELSENE: 16.08.2019
DATO FOR GODKJENNING AV BESTEMMELSENE: (DATO)

1 PLANENS HENSIKT

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3.

Planen skal legge til rette for bygging av ny firefelts motorveg fra Storhove i Lillehammer kommune og nordover inn i Øyer kommune.

Reguleringsplanen viser også bl.a. midlertidige anleggsområder, riggområder, massedeponier, støyskjermingstiltak, samferdselsanlegg, tekniske anlegg / tekniske bygninger, nye kryss og tunnel.

Det regulerte området er vist med plangrense på følgende plankart:

- > R01- R08 i Lillehammer kommune, sist revidert 16.08.2019.

2 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET

2.1 Estetikk

Estetisk oppfølgingsplan for prosjektet skal legges til grunn for utformingen av tiltak knyttet til utbygging av ny E6.

2.2 Byggegrenser (§ 12-7 nr. 2)

Byggegrenser er vist i plankartene, der de avviker fra byggegrensene gitt i Vegloven.

2.3 Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner §8, 2. ledd.

Under anleggsperioden må kjente registrerte automatisk fredete kulturminner sikres fysisk med midlertidig gjerde.

Der tiltaket medfører permanent omlegging av Pilegrimsleden må det sikres en god og helhetlig løsning, med god fremkommelighet og skilting av ny led.

2.4 Ytre miljø plan

Det er utarbeidet en YM-plan for prosjektet som vedlegg til reguleringsplanen, som redegjør for ivaretagelse av krav og føringer for det ytre miljøet for planforslaget på en systematisk måte. Denne YM-planen skal videreføres og revideres i prosjekteringsfasen, samt at den skal revideres for byggefasen.

I YM-planen skal det beskrives overvåkingsprogram for vannresipienter som skal følges opp før, under og etter anleggsfasen.

Økologisk og kjemisk tilstand i vassdrag skal opprettholdes. I YM-planen i prosjekteringsfase/byggefase skal det skal angis grenseverdier og foreligge tiltak mot direkte og

indirekte utslipp til vassdrag. Dette inkluderer også partikkelspredning ved permanent og midlertidig utfylling i vassdrag slik at påvirkning er innenfor akseptable og fastsatte grenseverdier.

2.5 Grunnvann

Det må gjennomføres overvåking av grunnvannsbrønner og grunnvannsstand etter at tiltaket er ferdigstilt.

Det må utarbeides beredskapsplan som skal sikre beboere på lengre sikt i de tilfeller der vannforsyningen skulle forsvinne.

2.6 Luftforurensning

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 skal legges til grunn, eller det til enhver tid gjeldende lovverk og retningslinjer for temaet.

2.7 Støy/støyskjerming

Prinsippene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), eller til enhver tid gjeldende retningslinjer, skal gjøres gjeldende for vurdering av støytiltak i denne reguleringsplanen.

Forslag til støyskjermer og støyvoller framgår av X-tegninger datert 16.08.2019. For eiendommer som likevel får ekvivalent støynivå over Lden 55 dB utendørs ved bolig, skal skjermet uteplass og/eller fasadetiltak vurderes i forbindelse med byggeplan etter nærmere støyvurderinger. Det tillates justeringer av størrelse, høyde og plassering av støytiltakene dersom nyere støyvurderinger anbefaler dette.

2.8 Viltgjerder

Forslag til viltgjerder er vist i plankartet. Endelig plassering av viltgjerder fastsettes i anleggsperioden, og skal skje under rådgivning av fagpersoner. Viltgjerder skal i størst mulig grad tilpasses landskap og terreng.

3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

3.1 Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr. 1)

- a) Øvrige kommunaltekniske anlegg (BKT1)

Innenfor formålet BKT1 kan det etableres pumpestasjon med tilhørende anlegg.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

- a) Fellesbestemmelser for samferdsel og teknisk infrastruktur

Innenfor hovedformålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates det justeringer mellom underformål dersom justeringene skaper en mer funksjonell veg- og trafikksituasjon, samtidig som opprinnelige hensyn tilfredsstilles. Kommunal plan- og vegmyndighet skal orienteres om endringene som utføres.

b) Veg (SV)

Arealer innenfor formålet merket o_SV# er offentlig veg.

Private fellesveger SV# er vist i planen. Vegene er felles for de eiendommer som naturlig sokner til vegen.

c) Gang-/sykkelveg (SGS)

Arealer innenfor formålet skal være offentlig gang- og sykkelveg.

d) Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT)

SVT nr. 2 (gjelder kun for alternativ C0)

Innenfor formålet kan det anlegges kontrollplass for Statens vegvesen.

e) Annen veggrunn – grøntareal (SVG)

Arealer regulert som annen veggrunn - grøntareal er offentlige, og kan benyttes som areal for skrånings-/skjæringsutslag, grøfter, murer, støyskjerm/-voll, rensedammer, stabiliserende tiltak, riggområde, massedeponi, midlertidig masselager, tilkomstveger m.v. Det tillates etablert rekkverk, sikringsgjerder og viltgjerder ved behov.).

Arealer innenfor annen veggrunn – grøntareal skal være opparbeidet senest 1 år etter at anlegget tas i bruk.

f) Trasé for jernbane (STJ)

Innenfor formålet kan det settes opp viltgjerde, i samråd med jernbanemyndighetene.

3.3 Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5)

a) LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L)

Det kan tilrettelegges for nødvendige driftsveger for landbruket, innenfor formålet.

Innenfor L2 skal gnr. 1, bnr. 4 ha tilkomst til egen eiendom over gnr. 1, bnr. 11.

3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)

a) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V)

Vann fra anleggsområder må ikke ledes direkte til vassdrag, uten at det renses. Rensetiltak og valg av utslippspunkt skal komme fram av YM-plan i prosjekteringsfasen og i byggefasen.

Før arbeid i kantsonen begynner, skal det utarbeides en detaljert plan for hvordan rekonstruksjon skal skje, og hvordan arbeid skal gjennomføres for å minimalisere inngrep. Tiltak skal fastsettes i YM-planen i prosjekteringsfasen og i byggefasen.

4 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 OG 11-8)

4.1 Sikringssoner (§ 11-8 a)

- a) Sikringszone VA (190_2)

Tiltak som kommer i konflikt med sikringssonen må avklares med eier av VA-ledning.

4.2 Faresoner (§ 11-8 a)

- a) Ras- og skredfare (H310_#)

Hensynssonen skal ivareta skog for å unngå økt skredfare i området.

Før det kan tas ut/fjernes skog innenfor hensynssonen må det utarbeides en plan for hvordan et eventuelt uttak av skog skal gjennomføres. Planen må ta hensyn til behovet for å sikre skog i hensynssonen, slik at det ikke blir økt skredfare i området ved et eventuelt uttak av skog. Utarbeiding av en slik plan må skje i samråd med skogfaglig og skredfaglig kompetanse.

- b) Høyspenningsanlegg (H370_#)

Hensynssone H370 omfatter område for høyspenningsanlegg.

4.3 Særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø (§ 11-8 c)

- a) Bevaring kulturmiljø (H570)

Hensynssone H570 omfatter kulturminnet med ID 260542 (Kongevegen). Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade kulturminnet. Eventuelle tiltak må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. kulturminneloven.

5 BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESONRÅDER (§ 12-7 nr.1)

5.1 Utforming rundt tunnel/bru (område #001-#099)

- a) #001 Utforming rundt kulvert

Innenfor bestemmelsesområde #002 tillates en forskyvning, ved etablering av kulvert, innenfor det aktuelle vertikalnivå, horisontalnivå og formål.

- b) #001 og #003 Utforming rundt bru

Innenfor bestemmelsesområde #001 og #003 tillates en forskyvning av brukonstruksjonen innenfor aktuelle vertikalnivå, horisontalnivå og formål.

5.2 Midlertidig bygge- og anleggsområder (deponi) (område #200-299)

- a) Bestemmelsesområdene #201-207 omfatter område som skal benyttes til massedeponi av rene masser fra utbygging av ny E6. Oppfyllingen skal skje på bakgrunn av

massedisponeringsplan. Utforming av massedeponi skal skje i tråd med estetisk oppfølgingsplan for prosjektet.

- b) Ved fare for avrenning til vassdrag fra deponiområder skal det etableres avskjærende grøfter.
- c) Senest 2 år etter avsluttet anleggsperiode skal området istandsettes, og benyttes til formålet det er regulert til.
- d) Det skal gis skriftlig melding til kommunen når oppfyllingen er avsluttet, og arealet er satt i stand.

5.3 Midlertidig bygge- og anleggsområder (område #200-299 og #300-399)

- a) Midlertidige bygge- og anleggsområde kan i anleggsperioden nyttes til riggplass, knusing av masser, anleggsveg, massedeponi, lagring av materialer, utstyr o.l.
- b) Etablering av bygge- og anleggsområder skal skje på bakgrunn av plan som viser omfang, form, transportvei, sikringsgjerder, overgang mot tilliggende terreng, samt terrengbearbeiding og vegetasjonsetablering etter avslutning av midlertidig bruk.
- c) På område avsatt til midlertidig bygge- og anleggsområde, der reguleringsformålet er landbruk, skal all matjord på eksisterende landbruksareal tas av og lagres i egne ranker. Rankene skal være maks 2,5 - 3 meter høye, og maks 8 meter brede. Matjorda skal legges tilbake senest innen ett år etter at anlegget er tatt i bruk. Tilbakelegging skal gjøres i samråd med personer med landbruksfaglig kompetanse. Dybden på matjordlaget skal minst være slik det var før området ble avdekket og benyttet til rigg- og anleggsområde.
- d) Elvekryssinger skal lokaliseres og bygges slik at skader på vannmiljøet i størst mulig grad begrenses. Ved bruk av kulvertløsning skal det tilrettelegges for passering av landlevende organismer ved hjelp av langsgående repos.

Ved behov for plastring og erosjonssikring skal tiltakene bygges slik at de er minst mulig til skade for vannmiljøet.

- e) Fremkommelighet for gående og syklende på strekningen skal opprettholdes i hele anleggsfasen.

Ved midlertidig omlegging av Pilegrimsleden må det sikres god fremkommelighet og skilting av midlertidig led.

- f) Regulering som bygge- og anleggsområde opphører når anlegget er ferdig. Senest 1 år etter at anlegget er tatt i bruk, skal områdene være satt i stand.

Reguleringsformålet midlertidig anleggsområde opphører når kommunen har fått skriftlig melding om at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt, og at det er truffet vedtak om opphør av den midlertidige reguleringen.

6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (§ 12-7 nr. 10)

6.1 Støyreducerende tiltak langs ny E6 skal være ferdigstilt samtidig med at ny E6 er ferdigstilt.

- 6.2 Der ny E6 legges i annen trasé enn dagens E6, skal dagens E6 med tilhørende anlegg legges ned, saneres og tilbakeføres til det arealformål som går frem av plankartet, innen 2 år etter åpning av ny E6.
- 6.3 YM- plan for byggefasen skal være utarbeidet før anleggsarbeidet starter. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.
- 6.4 Før vegtiltaket kan tas i bruk, skal midlertidig anlegg- og riggområde være opparbeidet. Terrengbehandling/-bearbeiding skal utføres samtidig med veganlegget og skal være gjennomført senest 1 år etter at veganlegget er ferdig.
- 6.5 Beplantning skal opparbeides samtidig med veganlegget og være ferdigstilt senest 1 år etter at veganlegget er ferdig.